



ミニディスクデッキ部

形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム
ディスク	ミニディスク
記録方式	磁界変調オーバーライト方式
再生読み取り方式	非接触光学式読み取り(半導体レーザー使用)
レーザー	半導体レーザー(λ=780nm)
録音再生時間	最大74分(MDW-74使用時)
回転数	約400rpm~900rpm(DLV)
エラー訂正方式	アドバンスドクロシンターリーブリードソロンコード(ACIRC)
サンプリング周波数	44.1kHz
コーディング	アダプティブトランスフォームアコースティックコーディング(ATRAC)
変調方式	EFM
チャンネル数	ステレオ2チャンネル
周波数特性	5~20,000Hz±0.3dB
SN比	再生時105dB以上
ワウフラッター	測定限界値(±0.001% W. PEAK)以下

入力端子

端子名	端子形状	入力インピーダンス	基準入力レベル	最小入力レベル
MIC	標準ジャック	600Ω	0.8 mVrms	0.2 mVrms
LINE IN	ピンジャック	47kΩ	500 mVrms	125 mVrms
DIGITAL IN OPTICAL	角形光コネクタージャック	発光波長 660nm	—	—
DIGITAL IN COAXIAL	ピンジャック	75Ω	0.5Vp-p, ±20%	—

出力端子

端子名	端子形状	出力レベル	負荷インピーダンス
PHONES	ステレオ標準ジャック	28mW	32Ω
LINE OUT	ピンジャック	2Vrms (50kΩ時)	10kΩ 以上
DIGITAL OUT	角形光コネクタージャック	~18dBm	発光波長 660nm

電源・その他

電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	19W
最大外形寸法	430×125×345mm (幅、高さ、奥行、最大突起部含む)
質量	約 6.0kg