



録画・録音方式	: DVCAM方式／DV方式 回転2ヘッドヘリカルスキャンデジタルコンポーネント記録
信号方式	: NTSCカラー、EIA標準方式
映像信号	: 量子化… 8ビット 標準化周波数… 13.5MHz (4:1:1コンポーネント)
音声信号	: 量子化… 12ビット (非直線) または、16ビット (直線) 標準化周波数…記録時 32kHz／12ビット、48kHz／16ビット 再生時 32kHz／12ビット、48kHz／16ビット
使用可能カセット	: スタンダードDVCAMカセット、ミニDVCAMカセット
録画時間	: DVCAMモード…184分 (PDV184使用時) 40分 (PDVM40使用時) DVモード…270分 (PDV184／DV270使用時) 60分 (PDVM40／PDVM60使用時)
デジタル入出力	: i.LINK (IEEE1394準拠) DVタイプ
アナログ入出力	
映像入力 (ID-2対応)	
コンポーネント	: BNC×3 Y…1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 (75%カラーバー) B-Y…0.7Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 (75%カラーバー) R-Y…0.7Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 (75%カラーバー)
コンボジット	: BNC×1、1.0Vp-p、75Ω、不平衡、同期負
REF IN	: BNC×1、Black Burst、75Ω、不平衡、同期負
S映像入力	: 4ピンミニDIN×1 輝度信号… 1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 色信号… 0.286Vp-p、75Ω、不平衡
映像出力	
コンポーネント	: BNC×3 Y…1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 (75%カラーバー) B-Y…0.7Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 (75%カラーバー) R-Y…0.7Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 (75%カラーバー)
コンボジット	: BNC×1、1.0Vp-p、75Ω、不平衡、同期負
S映像出力	: 4ピンミニDIN×1 輝度信号… 1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 色信号… 0.286Vp-p、75Ω、不平衡
音声入力	: ピンジャック×4、(ステレオL/R)×2 入力レベル… +4／-2／-10dBu (入力インピーダンス47kΩ以上) 最大入力レベル… -10dBu (+18dBu、約6Vrms) -2dBu (24dBu、約12.5Vrms) +4dBu (+30dBu、約25Vrms)
音声出力	: XLRタイプ3ピン (凸)×4 出力レベル… +4dBu (出力インピーダンス600Ω負荷)
音声モニター出力	: ピンジャック×1 出力レベル… 2Vrms (フルビット) (出力インピーダンス10kΩ以下)
ヘッドホン出力	: ステレオミニジャック×1
タイムコード入力	: BNC×1、0.5～18Vp-p (タイムコード入力)／0.5～4Vp-p (スルー出力)
タイムコード出力	: BNC×1、2.2Vp-p、600Ω／1.2Vp-p、75Ω／ 0.5～4Vp-p (スルー出力、600Ω)
外部同期機能	
H位相調整範囲	: ±1.5μ sec以上
SC位相調整範囲	: 360°
コントロール信号	
RS-422A	: D-Sub 9ピン (凹)×1
RS-232C	: D-Sub 9ピン (凸)×1
コントロールS入力	: ステレオミニジャック×1
LANC (S)	: ステレオミニミニジャック×1
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 約22W (再生時)
動作温度	: 5～40℃
保存温度	: -20～+60℃
外形寸法	: 約212 (幅)×98 (高さ)×392.8 (奥行)mm (最大突起部含む)
質量	: 約4.6kg

